



FABRIEKS NORM PVC BUIS

BESCHRIJVING:

- Hard PVC
- De buizen hebben de kleur:
 - Grijs bij benadering RAL 7037
 - Rood-bruin bij benadering RAL 8023

NORMEN:

- Fabrieksnorm

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

| Nominal diameter | Diameter max. | Nominale wanddikte | Wanddikte min. | Wanddikte max. | Antaal buizen/pal |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 110 | 110,3 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 86 |
| 125 | 125,3 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 68 |
| 160 | 160,4 | 3,2 | 2,8 | 3,8 | 39 |
| 200 | 200,5 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 25 |
| 250 | 250,5 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 16 |
| 315 | 315,6 | 6,2 | 6,0 | 7,1 | 9 |
| 400 | 400,7 | 7,9 | 7,7 | 8,9 | 5 |

-Tolerantie lengte: +/- 5mm

- ▶ verkrijgbaar in gemofte uitvoering
- ▶ Standaardlengten 3- of 5 meter (afwijkende lengten op aanvraag)

MARKERING:

- Grijs buizen (vb.: ø110)

BSI FN/NU PVC-U 110 x 2.2 7037 U010/S070 JJ/MM/AAAA HH:MM

- Rood-bruin buizen (vb.: ø160)

BSI FN/NU PVC-U 160 x 3.2 8023 U010/S110 JJ/MM/AAAA HH:MM