




PVC BUIS 400 BENOR

BESCHRIJVING:

- De buizen hebben de kleur:
 - Grijs bij benadering RAL 7037 voor regenwater en gemengd water
 - Rood-bruin bij benadering RAL 8023 voor leidingen met afvalwater (faeacaal, sanitair, ...)
- Er bestaan meerdere codes in functie van de plaatsing:
 - « U » voor de ondergrondse riolering (buiten de structuur van het gebouw)
 - « UD » voor de ondergrondse riolering (zowel binnen als buiten het gebouw)



NORMEN:

Polyvinylchloride buis die voldoet aan de Belgische norm:

- NBN EN 1401 -norm betreffende kunststof leidingssystemen in ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor ondergrondse drukloze rioleringen.

CERTIFICERING:

De buizen zijn in overeenstemming met de BENOR certificering.

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:

Afmetingen volgens NBN EN ISO 3126-norm

| | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|----|
| Gemiddelde buitendiameter | 400.0 | 400.7 | mm | |
| Dikte SN2 | 7.9 | 8.9 | mm | |
| Dikte SN4 | 9.8 | 11.0 | mm | |
| Dikte SN8 | 11.7 | 13.1 | mm | |
| Ovaalheid | - | 9.6 | mm | |
| Dichtheid | 1.38 | 1.48 | g/cm ³ | |
| Lengte mof met dichtingsring | A | 70 | mm | |
| | C | - | 80 | mm |

Krimp in de lengterichting volgens NBN EN ISO 2505-norm

| | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid |
|------------|------------|------------|---------|
| Inkrimping | | 5 | % |

Markeringen volgens NBN EN 1401 -norm

- Merk van de fabrikant
- Datum en uur van productie
- Nominale diameter
- Nominale dikte
- Ringstijfheid
- Materiaal
- Toepassingsgebied
- Verbonden norm
- Extrusieplaats en -lijn

Slagvastheid volgens NBN EN ISO 3127-norm

- Komt overeen met de A-zone van de norm

Weerstand tegen dichloormethaan volgens NBN EN ISO 9852 -norm

- Gecertificeerd zonder een aantasting van de normvereisten

Treksterkte volgens NBN EN 6259-norm

- Vloeigrens ≥ 45 MPa
- Rek bij breuk ≥ 80 %

- Verkrijgbaar in gemoefte uitvoering of met gladde uiteinden
- Standaardlengten 3- of 5 meter (afwijkende lengten op aanvraag)
- Compleet assortiment PVC hulpstukken met fix-ring

